


PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA-BASIC-1000DM-RAL
Art. Nr.: 40902

**Korte omschrijving**

Infraroodpaneel, Wand/Plafond, 160x62cm, 1000W, stuctuur, RAL-kleur

**Product omschrijving**

LAVA BASIC-DM is een infrarood verwarmingspaneel van slechts 22 mm diep, dat geschikt is voor het verwarmen van zowel het plafond als de wand en infrarood stralingswarmte produceert dankzij een speciaal magnetisch veldvrij verwarmingselement. In tegenstelling tot conventionele verwarmers verwarmt het niet alleen de lucht, maar ook mensen en voorwerpen in de ruimte. Bovendien zijn de apparaten ideaal voor gebruik als complete verwarming of zoneverwarming. Bij installatie in verlaagde plafonds is de verwarmers volledig geïntegreerd in het plafond. Plafondmontage maakt optimaal gebruik van de ruimte mogelijk en voorkomt ook beschadiging van de verwarmers. Verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016, nano antraciet RAL 7016 en in de LAVA BASIC-DM RAL-versie in alle RAL-kleuren en tot 6 vermogensstanden (350-1500 W). Oppervlak met fijne structuur, behuizing: stalen behuizing, beschermingsgraad: IP 21, oppervlaktetemperatuur: plafondbevestiging max. 120 °C/muurbevestiging max. 95 °C, inbouwdiepte: 52 mm, keurmerk: TÜV, CE; aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² zonder stekker en zonder Plug & Play aansluiting. 230 V.

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	1000 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Horizontaal/verticaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Beschermingsgraad (IP)	IP21	Max. oppervlaktetemperatuur	120 Graden Celsius
Kleur	Overig	Hoogte	620 Millimeter
Met opdruk	✘	Breedte	1600 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✘	Diepte	52 Millimeter
Met bevestigingsmateriaal	✓	RAL-nummer	0
Met omlijsting	✘		
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	✘		
Dimbaar	✘		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 27-11-2023