

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVALITE-GL-240-PW
Art. Nr.: 40903

**Korte omschrijving**

Infraroodpaneel, Wand, Glas, 50x63cm, 240W, extra dun, Puur wit

**Product omschrijving**

De LAVA LITE infraroodverwarming is extra dun met slechts 13mm en toch uiterst efficiënt. Het 6mm dikke geharde veiligheidsglas en 2 temperatuurbegrenzers in alle panelen garanderen te allen tijde veiligheid tijdens het gebruik. De innovatieve technologie maakt van de oppervlakken een zeer goede stralingszender. In verband met de gelijkmatige warmteverdeling op het oppervlak, garandeert de geïsoleerde achterkant een hoog stralingseffect en dus een maximale infrarood warmtestraling naar de voorkant in de kamer. De frameleze constructie zorgt voor het moderne ontwerp. Het glazen oppervlak is verkrijgbaar in zuiver wit en spiegel. Uitgangen: 240, 450, 700 en 900 W, inbouwdiepte: 33mm, oppervlaktetemperatuur: ca. 95°C, verticale en horizontale wandmontage mogelijk, beschermingsklasse: IPX4, oppervlakken: plaatstaal, 6mm gehard veiligheidsglas of 6mm speciaal keramiek, aansluitkabel: 1 m, CE-conform.

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	240 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Horizontaal/verticaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Beschermingsgraad (IP)	IP55	Max. oppervlaktetemperatuur	95 Graden Celsius
Kleur	Wit	Hoogte	630 Millimeter
Met opdruk	✘	Breedte	500 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✘	Diepte	33 Millimeter
Met bevestigingsmateriaal	✓	RAL-nummer	0
Met omlijsting	✘		
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	✘		
Dimbaar	✘		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 27-11-2023