

PRODUCT DATABLAD

Type: eTRACE-15-SG
Art. Nr.: 40907

**Korte omschrijving**

Zelfregulerende verwarmingsband met beschermend vlechtwerk 15W/m

**Product omschrijving**

De zelfregelende verwarmingsbanden eTRACE-15-SG en eTRACE-25-SG hebben een beschermende vlecht en zijn bedoeld voor temperaturen tot 80°C. Ze kunnen zowel als buisverwarming als als gootverwarming worden gebruikt en zijn geschikt voor gebruik in huishoudelijke technologie en in de industrie. De voedingsgeleiders zijn vernikkeld koper. Alle verwarmingsbanden zijn vochtbestendig en UV-bestendig. De juiste voorwaarde voor een lange levensduur en absolute betrouwbaarheid. Als zelfregelende verwarmingsbanden kunnen ze gemakkelijk op de gewenste lengte worden gesneden en onmiddellijk worden gebruikt. Ook geschikt voor kunststof goten op het gebied van gootverwarming. Vooral als pijpspoorverwarming als bescherming tegen vorst of om een constante temperatuur op leidingen en vaten te handhaven. Nominaal vermogen 15 W / m of 25 W / m bij 10°C in lucht, max. Omgevingstemperatuur: 80°C uitgeschakeld en 65°C ingeschakeld, min. Installatietemperatuur: -50°C, min. Buigradius: 25 mm, testmarkering:

ETIM Kenmerken

Afscherming	Vlechtwerk	Nom. spanning	230 Volt
Kleur	Zwart	Max. houdtemperatuur	65 Graden Celsius
Toepassing	Leidingverwarming	Verwarmingsvermogen	15 Watt per meter
		Diameter	0 Millimeter
		Hoogte	5,6 Millimeter
		Breedte	11 Millimeter
		Lengte	1 Meter

Gecreëerd op: 27-11-2023