

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** ET-DUO-PLUS-2000-W  
**Art. Nr.:** 44881

**Korte omschrijving**

Convectoor-accumulatiekachel, steen, wit, 2000W, 230V

**Product omschrijving**

De convectoor-opslagverwarming ETHERMA DUO-PLUS is een modern toestel voor directe verwarming en overtuigt op het vlak van verwarmingstechniek in drie opzichten: de unieke combinatie van convectie, stralingswarmte en warmteopslag belooft niet alleen meer vermogen, maar ook een optimalisering van de bedrijfskosten. De krachtige kachel bespaart ruimte dankzij zijn compacte ontwerp, genereert tegelijkertijd aangename stralingswarmte en kan dankzij de geïntegreerde regeling eenvoudig elektronisch op de gewenste kamertemperatuur worden ingesteld. Hij is bijzonder geschikt voor grote ruimten, als efficiënte overgangsverwarming of als ideale vervanging voor verouderde nachtboilers. Naast zijn moderne, puristische vormgeving blinkt de ETHERMA DUO PLUS uit door zijn snelle verwarmingsrespons. In de UIT-stand van de regeling is de vorstbeveiligingsmodus van het toestel actief. Bij een plotselinge temperatuurdaling, bijvoorbeeld door een open raam, schakelt het toestel automatisch uit. Bovendien kan de ETHERMA DUO PLUS via dag- en weekprogramma's individueel aan de desbetreffende behoeften worden aangepast. De verwarming kan horizontaal op de muur worden gemonteerd en wordt aangesloten via een aansluitkabel met stekker. Oppervlak: 12 mm gecoate siliciumsteen; beschermingsklasse: IP 24; inbouwdiepte: 105 mm; regelbereik: 15-28 °C; vorstbeveiligingsfunctie: 7 °C; oppervlaktetemperatuur: max. 85 °C; aansluitkabel: 1 m incl. stekker; 230V, systeemuitvoering: CE-conform

**ETIM Kenmerken**

<b>Uitvoering</b>	Standaard	<b>Verwarmingsvermogen</b>	2000 Watt
<b>Montagewijze</b>	Wandmodel	<b>Voedingsspanning</b>	230 230 Volt
<b>Materiaal front</b>	Overig	<b>Frequentie voedingsspanning</b>	50 50 Hertz
<b>Uitvoering rooster</b>	Lamellen	<b>Lengte aansluitnoer</b>	1 Meter
<b>Materiaal verwarmingselement</b>	Overig	<b>Aantal schakelstanden</b>	1
<b>Luchtuitblaas</b>	Bovenzijde	<b>Temperatuurinstelling</b>	15 28 Graden Celsius
<b>Met ventilator</b>	✘	<b>Schakeldifferentie van de temperatuur</b>	0,1 Graden Celsius
<b>Elektrische aansluiting</b>	Aansluitnoer met stekker	<b>Breedte</b>	1000 Millimeter
<b>Positie bedieningspaneel</b>	Bovenzijde	<b>Hoogte</b>	500 Millimeter
<b>Geschikt voor draadloze afstandsbediening</b>	✘	<b>Diepte</b>	105 Millimeter
<b>Met afstandsbediening</b>	✘	<b>Gewicht</b>	22 Kilogram
<b>Vermogensregeling</b>	Elektronisch		
<b>Kleur</b>	Wit		
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP24		
<b>Beschermingsklasse</b>	II		
<b>Oververhittingsbeveiliging</b>	✓		
<b>Programmeerbaar</b>	✓		
<b>Vorstbeveiligingsschakeling</b>	✓		
<b>Digitale indicatie</b>	✓		
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	✘		
<b>Geschikt voor busaansluiting</b>	✘		

Gecreëerd op: 27-11-2023

**PRODUCT DATABLAD**

<b>Met tijdschakelklok</b>	✓
<b>Zelflerend</b>	×
<b>Verbruiksindicatie</b>	×
<b>Open-raam-detectie</b>	✓
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	×
<b>Compatible met Google Assistant</b>	×
<b>Bediening via app</b>	×
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	×
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	×
<b>Aantal ondersteunde 'pilot wire' commando's</b>	Geen

Gecreëerd op: 27-11-2023