

Type	SM-S1-PLUS-2000-NA
Artikelnummer	9300175
Merk	SOLAMAGIC



Product omschrijving

SM S1+ 2000W Premium infraroodstraler NA

De nieuwe premium infraroodstraler SOLAMAGIC S1+ is niet alleen aantrekkelijk vanwege de verbeterde, niet-verblindende verwarmingsbuis Solastar-HP, maar ook door het eenvoudige snelmontagesysteem en de geïntegreerde inschakelstroombegrenzing (bij 2000 W-toestellen). De behuizing is gemaakt van hoogwaardig aluminium en imponeert door het chique design. De nieuw ontwikkelde Solastar-HP-verwarmingsbuis verenigt bovendien een aangename lichtkleur met een perfect warmtegedrag, bij minimaal restlicht en een gemiddelde levensduur van 5.000 uur. Met name buiten kunnen infraroodstralers zeer flexibel ingezet worden en zorgen ze voor constante, aangename warmtezones op balkons, terrassen thuis of bijvoorbeeld bij restaurants. Vanwege de korte golflengte wordt de lucht bijzonder efficiënt doordrongen door de infrarode warmtestraling, gaat er geen warmte verloren door wind en is in vergelijking met gasstralers een hoge besparing op de werkingskosten gegarandeerd. Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet, speciale kleuren op aanvraag, praktische montageaccessoires, hoge efficiëntie, geen opwarmfase, dimbaar via optionele draadloze of bluetooth-dimmer, vermogen: 1400/2000 W, zonder aan/uit-schakelaar, beschermingsgraad: IP44, beschermingsklasse: I, afmetingen: 520 x 200 x 92 mm, keurmerk, TÜV Nord, CE-conform, gewicht: 3,0/3,2 kg, aansluitkabel 50 cm met randaardstekker en Hirschmann-koppeling (los meegeleverd), spanning: 230 V.

Technische Details

Uitvoering	Plafond-/wandstraler	Spanning	230 230 Volt
Montagewijze	Opbouw	Aantal verwarmingsstanden	1
Vermogensstand UIT	✗	Min. verwarmingsvermogen	2000 Watt
Montage boven commode	✗	Max. verwarmingsvermogen	2000 Watt
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Min. montagehoogte	1,8 Meter
Kleur	Grijs	Max. montagehoogte	2,2 Meter
Compatible met Apple HomeKit	✗	Hoogte	92 Millimeter
Compatible met Google Assistant	✗	Breedte	520 Millimeter
Compatible met Amazon Alexa	✗	Diepte	200 Millimeter
Met IFTTT ondersteuning	✗	RAL-nummer	7016