

PRODUKTDATENBLATT

Type: RLH-15-35
Art. Nr.: 34444



9120061393741

Kurzbeschreibung

Heizschleife für Estricheinbau, 15W/m, 35m, 521W, 230V



Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in Beton- und Fließestrichen in Innenbereichen zur Temperierung von Fußböden. Der Verlegeabstand ermöglicht eine anwendungsorientierte Verlegung für jeden Raum. Die werkseitig konfektionierte Heizschleife mit 15 oder 20 W/m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden Anschlussleitung (Kaltende) mit 3 m Länge. Gegen Aufpreis kann die Anschlussleitung in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Systemaufbau: CE konform, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Heizleiteraufbau nach VDE NH2G2GQUY, min. Biegeradius: 5 d.

ETIM Merkmale

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| Kabeltyp | 2-adrig | Nennspannung | 230 Volt |
| Dauerleistung | ✓ | Max. Haltetemperatur | 90 Grad Celsius |
| Selbstbegrenzend | ✗ | Heizleistung | 15 Watt pro Meter |
| Abschirmung | Folie | Durchmesser | 6 Millimeter |
| Werkstoff der Abschirmung | Aluminium | Höhe | 0 Millimeter |
| Oberflächenbehandlung | sonstige | Breite | 0 Millimeter |
| Abschirmung | | Länge | 35 Meter |
| Farbe | schwarz | | |
| Anwendung | sonstige | | |

Erstellt am: 09.10.2024