

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** ET-8352F  
**Art. Nr.:** 37483



9120015729329

### Kurzbeschreibung

Vollautomatische Steuerung für Freiflächenheizung



Der Eismelder ET-8352F ist eine vollautomatische Steuerung für Freiflächenheizungen (Treppen-, Rampen-, und Straßenbeheizungen). Montage: auf Normtragschiene, LCD-Anzeige der Istwerte Temperatur, Feuchte-Betrieb, Fehlerstatus, Betriebsstundenzähler, Nachheizfunktion einstellbar, Alarmausgang für Fühlerfehlfunktion, Relaisausgang 16 A. inklusive Temperatur- und Feuchtefühler ET-33002 und Eis- und Schneensensor ET-33001, Systemaufbau: CE konform nach EN 60730.

### ETIM Merkmale

<b>Ausführung</b>	digital	<b>Bemessungsspannung</b>	230 230 Volt
<b>Sensortyp</b>	Fernfühler	<b>Bemessungsfrequenz</b>	50 50 Hertz
<b>Textführung im Display</b>	✓	<b>Anzahl der Kanäle</b>	1
<b>24 h Programm</b>	✗	<b>Kürzeste Temperaturphase</b>	0 Minute
<b>Wochenprogramm</b>	✗	<b>Anzahl der Speicherplätze</b>	0
<b>Ferienprogramm</b>	✗	<b>Anzahl der Grundprogramme ab Werk</b>	1
<b>Eingang für Zeitprogramm</b>	✗	<b>Einstellbereich Komfort</b>	0 0 Grad Celsius
<b>Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung</b>	✗	<b>Einstellbereich Absenkung</b>	0 0 Grad Celsius
<b>Betriebsartenschalter</b>	✓	<b>Einstellbereich Frostschutz</b>	-3 5 Grad Celsius
<b>Schaltungsvorwahl</b>	✗	<b>Gangreserve</b>	0 Stunde
<b>Kontaktausführung</b>	Öffner	<b>Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei</b>	16 Ampere
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20	<b>Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei</b>	16 Ampere
<b>Klasse des Temperaturreglers</b>	I	<b>Breite in Teilungseinheiten</b>	6
		<b>Bautiefe</b>	58 Millimeter
		<b>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)</b>	15 Watt

Erstellt am: 09.10.2024