

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAMINOFLIES-25
Art. Nr.: 46121



9120105419277

Brève description

Rouleau de sous-couche isolante 25m² - 6mm d'épaisseur - 120cm de larg



Description du produit

La sous-couche Laminoflies peut être utilisée comme isolation supplémentaire sous différents types de revêtements de sol durs tels que le stratifié clic, le placage clic, le PVC clic (support HDF) sur des substrats froids et comme barrière stable pour le chauffage électrique par le sol. Laminoflies a un sous-plancher isolant de seulement 6 mm d'épaisseur et doit sa capacité d'isolation à sa résistance thermique élevée (valeur Rm) de 0,17 m² K/W. * Sur les sols de construction en bois, la réduction du bruit est différente. Sur les systèmes de chape flottante, l'atténuation sonore du revêtement de sol dépend toujours de l'atténuation du bruit d'impact de la chape existante.

Caractéristiques de l'ETIM 10

EPS-Typ nach EN 13163	sonstige	Dicke der Folie	0Mikrometer
Noppenplatte		Wärmedurchlasswiderstand Rd	0Quadratmeter Kelvin pro Watt
	×		, 1 7
Tackerplatte		Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	3Watt / m Kelvin
	×		3 , 0 2
Einlegeplatte		Max. Belastung	4Kilonewton pro Quadratmeter
	×		3
Klettbefestigung		Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	4Meganewton pro Kubikmeter
	×	Geräuschdämmung	1Dezibel (A)
Mit Folie			0
	✓	Breite	1Millimeter
Mit Wärmeleitplatte			2 0 0
	✓	Länge	2Millimeter
Mit Trittschalldämmung			0 , 8 3
	✓	Isolierstärke	6Millimeter
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	B1ca		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d0		
Rollbar	✓		
Zusammenklappbar	×		

Créé le: 16/12/2025