

PRODUCT DATABLAD

Type: 243-BRGS-75-780
Art. Nr.: 39470



9120061398067

Korte omschrijving

Verwarmingsmat Beton/Walsasfalt 0.75 x 7.80m 1409W 400V

**Product omschrijving**

De verwarmingsmat BRS dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen en ingangen. De verwarmingsmat is ideaal voor het leggen in betonnen dekvloeren, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en zelfs in 3 cm gewapend beton onder wals- en gietasfalt en in het zandbed onder klinkers. Dankzij de robuuste, stootvaste uitvoering kunnen de BRS-verwarmingsmatten worden gebruikt in zones met verhoogde mechanische belasting. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10

ETIM Kenmerken

Model	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat		Aansluitvermogen	1409 Watt 1409
Fixatie warmtegeleider	×	Vermogen	240 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Gelijmd	Belasting verwarmingsgeleider	30 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	×	Weerstandswaarde	114 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✓	Lengte koudegeleiders	1000 Millimeter 0
Met regeling	×	Oppervlakte	5,85 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	×	Lengte	7800 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	×	Breedte	750 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter

Gecreëerd op: 27-06-2025