

## PRODUCT DATABLAAD

**Type:** ET-9300  
**Art. Nr.:** 40675



9120061398210

### Korte omschrijving

Volautomatische regeling voor wegdek-/dak-/dakgootverwarming



### Product omschrijving

De nieuwe ijs- en sneeuwmelder ET-9300 is een enkelkanaals-basisapparaat dat geschikt is voor alle toepassingen op het gebied van ijs- en sneeuwmelding. In combinatie met het uitbreidingsapparaat ET-9375 kan deze melder worden uitgebreid tot een multifunctionele installatie met max. 8 sensoren/verwarmingskanalen en met de internetmodule ET-9380 wordt tevens een internetaansluiting gerealiseerd, naar keuze via LAN of WLAN. De bediening en de instelling vinden plaats via een verlicht grafisch touchdisplay, waar ook de overige apparaten van een installatie kunnen worden geparametreerd. Het meertalige menu met drievoudige wachtwoordbeveiliging wordt automatisch aangepast aan de gekozen configuratie (los apparaat, gateway-installatie of meerkanaalssysteem). Naast de basisfuncties van het ijsmeldkanaal beschikt de ET-9300 over zonebeheer, waarmee het eigen kanaal en de ijsmeldkanalen van de uitbreidingsapparaten via optionele functies in max. 4 zones centraal kunnen worden geregeld. Een uit

### ETIM Dynamisch Kenmerken

|                                                   |                           |                                                         |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Model</b>                                      | Digitaal                  | <b>Nom. spanning</b>                                    | 230 230 Volt        |
| <b>Opnemertype</b>                                | Afstandsvoeler            | <b>Nom. (meet)frequentie</b>                            | 50 50 Hertz         |
| <b>Tekstbegeleiding in het display</b>            | ✓                         | <b>Aantal kanalen</b>                                   | 1                   |
| <b>24-uurs programma</b>                          | ✓                         | <b>Kortste temperatuurfase</b>                          | 0 Minuut            |
| <b>Weekprogramma</b>                              | ✓                         | <b>Aantal geheugenplaatsen</b>                          | 0                   |
| <b>Vakantieprogramma</b>                          | ✓                         | <b>Aantal basisprogramma's af fabriek</b>               | 1                   |
| <b>Ingang voor tijdprogramma</b>                  | ✗                         | <b>Instelbereik vorstbewaking</b>                       | -3 5 Graden Celsius |
| <b>Automatische omschakeling zomer/wintertijd</b> | ✗                         | <b>Autonomie</b>                                        | 0 Uur               |
| <b>Bedrijfsmodusschakelaar</b>                    | ✓                         | <b>Nom. schakelstroom bij 250V, potentiaalvrij</b>      | 16 Ampère           |
| <b>Voorkeuze schakeling</b>                       | ✗                         | <b>Nom. schakelstroom bij 230V, niet-potentiaalvrij</b> | 0 Ampère            |
| <b>Contactuitvoering</b>                          | Wisselcontact (vervallen) | <b>Breedte in module-eenheden</b>                       | 3                   |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                     | IP21                      | <b>Bouwdiepte</b>                                       | 61 Millimeter       |
| <b>Klasse temperatuurregelaar</b>                 | II                        | <b>Energieverbruik standby (solstandby)</b>             | 3 Watt              |

Gecreëerd op: 16-12-2025