

PRODUCT DATABLAD

Type: eTRACE-25-SG
Art. Nr.: 40908



9120105410465

Korte omschrijving

Zelfregulerende verwarmingsband met beschermend vlechtwerk 25W/m

**Product omschrijving**

De zelfregulerende verwarmingslinten eTrace-15-SG en eTRACE-25-SG hebben een aardscherm en zijn bedoeld voor temperaturen tot 80 °C. Ze kunnen als tracingsysteem en als dakgootverwarming gebruikt worden in de huistechniek en in de industrie. De toevoerleiders zijn vernikkeld met koper. Alle verwarmingslinten zijn beschermd tegen vocht en uv-bestendig. Een voorwaarde voor een lange levensduur en absolute betrouwbaarheid. Deze zelfregulerende verwarmingslinten kunnen eenvoudig op de gewenste lengte geknipt en direct gebruikt worden. Bij gebruik als dakgootverwarming ook geschikt voor dakgoten van kunststof. Als tracingsysteem voor vorstbescherming of voor het op constante temperatuur houden van buizen en reservoirs. Nominaal vermogen 15 W/m resp. 25 W/m bij luchttemperatuur van 10 °C, max. omgevingstemperatuur: 80 °C uitgeschakeld en 65 °C ingeschakeld, min. installatietemperatuur: -50 °C, min. buigstraal: 25 mm, keurmerk: NEMKO, CE-conform.

ETIM Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	✗	Max. houdtemperatuur	65 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✓	Verwarmingsvermogen	25 Watt per meter
Afscherming	Vlechtwerk	Diameter	0 Millimeter
Materiaal afscherming	CuNi	Hoogte	5,6 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	Breedte	11 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	1 Meter
Toepassing	Dakgoot		

Gecreëerd op: 27-06-2025