

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-AQUA-WSP-5D
Art. Nr.: 41112



9120105411998

Korte omschrijving

Elektrische keuken Boiler, 5 liter, 230V

**Product omschrijving**

De drukbestendige boiler AQUA WSP is geschikt voor installatie onder het aanrecht onder de spoelbak in een gesloten systeem. Het roestvrijstal en binnenreservoir garandeert een maximale veiligheid en er hoeft niet regelmatig een anode te worden vervangen. De aansluiting op de armatuur vindt plaats via een veiligheidsgroep (niet meegeleverd). Door de drukbestendige uitvoering kunnen meerdere afnamepunten worden aangesloten. Een drukloze aansluiting is eveneens mogelijk. Inhoud: 5 of 10 l, nominaal vermogen: 2000 W, onderbouw, waterdruk: max. 0,6 bar, kleur: wit, beschermingsgraad: IP24, wateraansluiting: Gz 1/2", energieklassen: A, 230 V.

ETIM Kenmerken

Materiaal boilervat	Roestvaststaal (RVS)	Tankvolume	5 Liter
Materiaal mantel	Kunststof	Nom. vermogen	2 Kilowatt
Drie fase uitvoering	×	Aansluitspanning	220 240 Volt
Frequentie	50/60 Hz	Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C	11 Minuut
Uitvoeringsvorm	Onderbouw	Tapcapaciteit bij 60 °C continu	6 Liter per minuut
Plint boiler	×	Max. werkdruk	6 bar
Met nachtstroomschakeling	×	Hoogte	427 Millimeter
Lagedruk uitvoering	✓	Breedte	285 Millimeter
Hot fill	✓	Diepte	163 Millimeter
Duo uitvoering	×	Diameter	0 Millimeter
Geschikt voor kokend water	×	Uitwendige buisdiameter koud tapwater	12,7 Millimeter
Met waterkoeler	×	Uitwendige buisdiameter warm tapwater	12,7 Millimeter
Wandopstelling	×	Uitwendige buisdiameter circulatieleiding	12,7 Millimeter
Plaatsing horizontaal	×	Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting	12,7 Millimeter
Plaatsing verticaal	✓	Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	100 Percentage
Met temperatuurindicatie	×		
Temperatuurbegrenzing	✓		
Met circulatie-aansluiting	×		
Met kraan/mengkraan	×		
Met drukreducerend ventiel	×		
Met thermometer	×		
Met reinigungsopening	×		
Beschermingsanode	×		
Aansluiting koud tapwater	Buitendraad		

Gecreëerd op: 27-06-2025

Nom. diameter koud tapwater	1/2" (15)
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad
Nom. diameter warm tapwater	1/2" (15)
Aansluiting circulatieleiding	Buitendraad
Nom. diameter circulatieleiding	1/2" (15)
Aansluiting aftapaansluiting	Buitendraad
Nom. diameter aftapaansluiting	1/2" (15)
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Capaciteitsprofiel	XXS
Energie-efficiëntieklasse	A