

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** ET-AQUA-WSP-10D  
**Art. Nr.:** 41115



9120105412025

### Korte omschrijving

Elektrische keuken Boiler, 10 liter, 230V



### Product omschrijving

De drukbestendige boiler AQUA WSP is geschikt voor installatie onder het aanrecht onder de spoelbak in een gesloten systeem. Het roestvrijstal en binnenreservoir garandeert een maximale veiligheid en er hoeft niet regelmatig een anode te worden vervangen. De aansluiting op de armatuur vindt plaats via een veiligheidsgroep (niet meegeleverd). Door de drukbestendige uitvoering kunnen meerdere afnamepunten worden aangesloten. Een drukloze aansluiting is eveneens mogelijk. Inhoud: 5 of 10 l, nominaal vermogen: 2000 W, onderbouw, waterdruk: max. 0,6 bar, kleur: wit, beschermingsgraad: IP24, wateraansluiting: Gz 1/2", energieklassen: A, 230 V.

### ETIM Kenmerken

|                                   |                      |                                                      |                    |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Materiaal boilervat</b>        | Roestvaststaal (RVS) | <b>Tankvolume</b>                                    | 10 Liter           |
| <b>Materiaal mantel</b>           | Kunststof            | <b>Nom. vermogen</b>                                 | 2 Kilowatt         |
| <b>Drie fase uitvoering</b>       | ×                    | <b>Aansluitspanning</b>                              | 220 240 Volt       |
| <b>Frequentie</b>                 | 50/60 Hz             | <b>Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C</b>                  | 11 Minuut          |
| <b>Uitvoeringsvorm</b>            | Onderbouw            | <b>Tapcapaciteit bij 60 °C continu</b>               | 6 Liter per minuut |
| <b>Plint boiler</b>               | ×                    | <b>Max. werkdruk</b>                                 | 6 bar              |
| <b>Met nachtstroomschakeling</b>  | ×                    | <b>Hoogte</b>                                        | 470 Millimeter     |
| <b>Lagedruk uitvoering</b>        | ✓                    | <b>Breedte</b>                                       | 329 Millimeter     |
| <b>Hot fill</b>                   | ✓                    | <b>Diepte</b>                                        | 239 Millimeter     |
| <b>Duo uitvoering</b>             | ×                    | <b>Diameter</b>                                      | 0 Millimeter       |
| <b>Geschikt voor kokend water</b> | ×                    | <b>Uitwendige buisdiameter koud tapwater</b>         | 12,7 Millimeter    |
| <b>Met waterkoeler</b>            | ×                    | <b>Uitwendige buisdiameter warm tapwater</b>         | 12,7 Millimeter    |
| <b>Wandopstelling</b>             | ×                    | <b>Uitwendige buisdiameter circulatieleiding</b>     | 12,7 Millimeter    |
| <b>Plaatsing horizontaal</b>      | ×                    | <b>Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting</b>      | 12,7 Millimeter    |
| <b>Plaatsing verticaal</b>        | ✓                    | <b>Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)</b> | 100 Percentage     |
| <b>Met temperatuurindicatie</b>   | ×                    |                                                      |                    |
| <b>Temperatuurbegrenzing</b>      | ✓                    |                                                      |                    |
| <b>Met circulatie-aansluiting</b> | ×                    |                                                      |                    |
| <b>Met kraan/mengkraan</b>        | ×                    |                                                      |                    |
| <b>Met drukreducerend ventiel</b> | ×                    |                                                      |                    |
| <b>Met thermometer</b>            | ×                    |                                                      |                    |
| <b>Met reinigungsopening</b>      | ×                    |                                                      |                    |
| <b>Beschermingsanode</b>          | ×                    |                                                      |                    |
| <b>Aansluiting koud tapwater</b>  | Buitendraad          |                                                      |                    |

Gecreëerd op: 27-06-2025

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Nom. diameter koud tapwater</b>     | 1/2" (15)   |
| <b>Aansluiting warm tapwater</b>       | Buitendraad |
| <b>Nom. diameter warm tapwater</b>     | 1/2" (15)   |
| <b>Aansluiting circulatieleiding</b>   | Buitendraad |
| <b>Nom. diameter circulatieleiding</b> | 1/2" (15)   |
| <b>Aansluiting aftapaansluiting</b>    | Buitendraad |
| <b>Nom. diameter aftapaansluiting</b>  | 1/2" (15)   |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>          | IP24        |
| <b>Capaciteitsprofiel</b>              | XXS         |
| <b>Energie-efficiëntieklasse</b>       | A           |