

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-3356-1
Art. Nr.: 46093



9120105419123

Korte omschrijving

Vochtigheids- en temperatuursensor voor ET-9300/ET-9200F

**Product omschrijving**

De ET-3356 is een grondsensoren voor de gecombineerde meting van temperatuur- en vochtigheidswaarden in berijdbare of beloopbare open ruimten. Het heeft een robuust ontwerp, gemaakt van messing en is volledig ingekapseld. Dankzij zijn zeer geringe inbouwhoogte is hij bijzonder geschikt voor trappen, terrassen, enz. De aansluitkabel kan zowel naar beneden als naar opzij worden geleid. Incl. aansluitkabel. Diameter 68 mm, H 31 mm (kabel opzij) of 65 mm (kabel neerwaarts), draagvermogen 20 kN, temperatuurbereik -30 °C tot °C, vochtigheidsmeting -20 °C tot °C.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Toepassingsgebied	Buiten	Kabellengte	1 Meter
Met bevestigingsmateriaal	✗	Opnemerlengte	0 Millimeter
Geschikt voor wandmontage	✗	Insteeklengte	0 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✗	Diameter opnemer element	0 Millimeter
Geschikt voor kanaalmontage	✗	Aantal meetpunten	1
Buismontage mogelijk	✗	Temperatuurmeetbereik	-30 50 Graden Celsius
Geschikt voor lucht	✓	Aantal meetbereiken	0
Geschikt voor vloeistoffen	✓	Tolerantie	5 Percentage
Geschikt voor gassen	✗	Nom. voedingsspanning bij DC	12 12 Volt
Met behuizing	✓	Aantal uitgangssignalen	1
Dekselbevestiging	Overig	Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V	0
Opnemer element binnen behuizing	✓	Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V	0
Opnemer element buiten behuizing	✗	Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V	0
Vaste kabel aan opnemer	✓	Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA	0
Materiaal element	Overig	Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA	0
Technologie	Overig	Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend)	100 Percentage
Temperatuurmeting actief	✓	Omgevingstemperatuur	-30 50 Graden Celsius
Temperatuurmeting passief	✗	Hoogte behuizing	35 Millimeter
Gemiddelde temperatuurmeting	✗	Breedte behuizing	70 Millimeter
Kooldioxide (CO2) meting	✗	Diepte behuizing	70 Millimeter
VOC meting	✗		

Gecreëerd op: 16-12-2025

Relatieve luchtvochtigheid meting	✓
Absolute luchtvochtigheid meting	✓
Enthalpie meting	✗
Dauwpuntmeting	✗
Fijnstof meting (PM)	✗
Offset instelling mogelijk	✗
Trendweergave	✗
Foutenregistratie mogelijk	✗
Opnemertype	PTC
Potmeter met bedieningsknop	✗
Ondersteunt protocol voor BACnet	✗
Ondersteunt protocol voor Modbus	✗
Ondersteunt protocol voor MP (multi point)	✗
Ondersteunt protocol voor KNX	✗
LoRa technologie	✗
NFC (Near Field Communication)	✗
Bluetooth	✗
Wi-Fi-Compatible	✗
Standby drukknop	✗
Draadloos	✗
Met display	✗
Uitvoering display	Overig
Type voeding	Voedingskabel
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig
Met ompoolbeveiliging	✗
Explosieveilig	✗
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Kleur behuizing	Overig
UV-bestendig	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗