

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** SET-eFLOOR-PRO-S-150-400  
**Art. Nr.:** 46152



9120105419734

**Korte omschrijving**

Vloerverwarmingsset 150W/m<sup>2</sup>, PFAS vrij, incl. eBASIC 2.0m<sup>2</sup>,

**Product omschrijving**

De eFLOOR PRO STANDARD vloerverwarmingsset bestaat uit een eFLOOR PRO dipool-netverwarmingsmat, de eBASIC ingebouwde schakelthermostaat, een FSH sensorbeschermhuis en 2,5 m installatieslang met een diameter van slechts 12 mm. De zelfklevende dunbed-netverwarmingsmat heeft 150 W/m<sup>2</sup>, maakt indruk door zijn eenvoudige installatie en een magneetveldvrije dipoolverwarmingsgeleider, die PFAS-vrij is. eBASIC is een ingebouwde schakelthermostaat met draaiknop en app-functie, die indruk maakt door zijn eenvoudige bediening en tijdloze design. Hij kan eenvoudig worden bediend met de draaiknop of met een smartphone of tablet met de gratis eCONTROL app via Bluetooth.

**ETIM Kenmerken**

|                                                        |         |                                      |                              |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b>                                           | Overig  | <b>Aansluitspanning</b>              | 230  Volt<br>230             |
| <b>Met draagmat</b>                                    | ✓       | <b>Aansluitvermogen</b>              | 300  Watt<br>300             |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | Gelijmd | <b>Vermogen</b>                      | 150 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | ✓       | <b>Belasting verwarmingsgeleider</b> | 13,5 Watt per meter          |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | ✓       | <b>Weerstandswaarde</b>              | 176 Ohm                      |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | ✗       | <b>Aantal koudegeleiders</b>         | 1                            |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | ✗       | <b>Lengte koudegeleiders</b>         | 4000 Millimeter              |
| <b>Met regeling</b>                                    | ✓       | <b>Oppervlakte</b>                   | 2 Vierkante meter            |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | ✓       | <b>Lengte</b>                        | 4000 Millimeter              |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | ✓       | <b>Breedte</b>                       | 500 Millimeter               |
|                                                        |         | <b>Dikte</b>                         | 3,2 Millimeter               |

Gecreëerd op: 27-06-2025