

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** SET-eFLOOR-PRO-S-150-1400  
**Art. Nr.:** 46159



9120105419802

**Korte omschrijving**

Vloerverwarmingsset 150W/m<sup>2</sup>, PFAS vrij, incl. eBASIC 7.0m<sup>2</sup>,

**Product omschrijving**

De eFLOOR PRO STANDARD vloerverwarmingsset bestaat uit een eFLOOR PRO dipool-netverwarmingsmat, de eBASIC ingebouwde schakelthermostaat, een FSH sensorbeschermhuis en 2,5 m installatieslang met een diameter van slechts 12 mm. De zelfklevende dunbed-netverwarmingsmat heeft 150 W/m<sup>2</sup>, maakt indruk door zijn eenvoudige installatie en een magneetveldvrije dipoolverwarmingsgeleider, die PFAS-vrij is. eBASIC is een ingebouwde schakelthermostaat met draaiknop en app-functie, die indruk maakt door zijn eenvoudige bediening en tijdloze design. Hij kan eenvoudig worden bediend met de draaiknop of met een smartphone of tablet met de gratis eCONTROL app via Bluetooth.

**ETIM Kenmerken**

|                                                        |         |                              |                              |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b>                                           | Overig  | <b>Aansluitspanning</b>      | 230  Volt<br>230             |
| <b>Met draagmat</b>                                    |         | <b>Aansluitvermogen</b>      | 1050 Watt<br> 105<br>0       |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | ✓       | <b>Vermogen</b>              | 150 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | Gelijmd | <b>Belasting</b>             | 13,5 Watt per meter          |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | ✓       | <b>verwarmingsgeleider</b>   |                              |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | ✗       | <b>Weerstandswaarde</b>      | 50 Ohm                       |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | ✗       | <b>Aantal koudegeleiders</b> | 1                            |
| <b>Met regeling</b>                                    | ✓       | <b>Lengte koudegeleiders</b> | 4000 Millimeter              |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | ✓       | <b>Oppervlakte</b>           | 7 Vierkante meter            |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | ✓       | <b>Lengte</b>                | 1400 Millimeter<br>0         |
|                                                        |         | <b>Breedte</b>               | 500 Millimeter               |
|                                                        |         | <b>Dikte</b>                 | 3,2 Millimeter               |

Gecreëerd op: 27-06-2025