

## PRODUCT DATABLAD


**Type:** LAVA3-BASIC-SMART-680-NA  
**Art. Nr.:** 46274



9120105417600

**Korte omschrijving**

Infraroodpaneel SMART, wand/plafond, nano antraciet, 1245x620mm,

**Product omschrijving**

De LAVA BASIC 3.0 SMART is een infraroodverwarming van maar 18 mm dik met een ingebouwde SMARTBOX (besturingseenheid) en een SMARTCUBE (draadloze thermostaat) voor makkelijk bedienen via de ETHERMA SMART-app. Het apparaat is geschikt voor montage aan de wand, het plafond of een rasterplafond en kan bij inbouw in een verlaagd plafond volledig worden geïntegreerd. De nieuwe houder maakt een snelle montage door één persoon mogelijk. Door het magnetisch veldvrije verwarmingselement wordt directe stralingswarmte gegenereerd, die personen en voorwerpen verwarmt, niet de lucht. De fijn gestructureerde speciale coating zorgt voor een hoge stralingseffect en een gelijkmatige warmteverdeling. De stevige metalen behuizing is verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016 of nano-antraciet RAL 7016 en past subtiel in elke omgeving. De verwarming kan worden gebruikt als volledige of zoneverwarming en is verkrijgbaar in acht vermogensstanden van 200 tot 1350 W. Beschermingsklasse: IP X4. Oppervlaktetemperatuur: max. 120 °C bij plafondmontage en 95 °C bij wandmontage. Inbouwdiepte: 48 mm. Aansluiting via 1 m stekkerkabel, 3x1,0 mm<sup>2</sup>, 230 V. CE-conform.

**ETIM Kenmerken**

|                                       |                       |                                    |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Soort IR-straling</b>              | IR-C                  | <b>Opgenomen vermogen</b>          | 680 Watt           |
| <b>Montagewijze</b>                   | Opbouw                | <b>Voedingsspanning</b>            | 230 230 Volt       |
| <b>Montagerichting</b>                | Horizontaal/verticaal | <b>Frequentie voedingsspanning</b> | 50 50 Hertz        |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>   | ✓                     | <b>Max. oppervlaktetemperatuur</b> | 120 Graden Celsius |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>         | IPX4                  | <b>Hoogte</b>                      | 620 Millimeter     |
| <b>Kleur</b>                          | Overig                | <b>Breedte</b>                     | 620 Millimeter     |
| <b>Met opdruk</b>                     | ✗                     | <b>Diepte</b>                      | 48 Millimeter      |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>          | ✓                     | <b>RAL-nummer</b>                  | 7016               |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>      | ✓                     | <b>Kleurtemperatuur</b>            | 0 0 Kelvin         |
| <b>Met omlijsting</b>                 | ✗                     |                                    |                    |
| <b>Materiaal omlijsting</b>           | Overig                |                                    |                    |
| <b>Kleur omlijsting</b>               | Overig                |                                    |                    |
| <b>Oppervlaktebehandeling</b>         | Overig                |                                    |                    |
| <b>Oppervlaktestructuur voorplaat</b> | Glad                  |                                    |                    |
| <b>Met lichtlijst</b>                 | ✗                     |                                    |                    |
| <b>Dimbaar</b>                        | ✗                     |                                    |                    |
| <b>Lichtuittrede</b>                  | Direct                |                                    |                    |

Gecreëerd op: 27-06-2025