

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVABATH3-GL-700-PWS
Art. Nr.: 46352



Korte omschrijving

Infraroodpaneel badkamer, zuiver wit gesatineerd glas, 160x63cm, 700W,



Product omschrijving

De LAVA BATH 3.0 is de perfecte infraroodverwarming voor in de badkamer en combineert efficiënte warmteafgifte met een elegant design en handige functies. Het oppervlak van 5 mm dik ESG-veiligheidsglas ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook supersterk en hittebestendig. Een ingebouwde temperatuurbegrenzer in elk paneel zorgt ervoor dat alles veilig werkt. De frameeloze constructie geeft het apparaat een moderne, tijdloze uitstraling die harmonieus in elke badkamer past. De innovatieve technologie van de LAVA BATH 3.0 verandert het glazen oppervlak in een krachtige stralingsbron. In combinatie met een gelijkmatige warmteverdeling aan de voorkant en een optimaal geïsoleerde achterkant wordt een hoge stralingsefficiëntie bereikt. Zo ontstaat binnen korte tijd een aangename, directe infraroodwarmte in de ruimte. De maximale oppervlaktetemperatuur is 70 °C – ideaal voor een behaaglijke badkamerwarmte. Bijzonder praktisch: de standaard meegeleverde, verchroomde en aan één zijde open handdoekhouder zorgt voor aangenaam voorverwarmde handdoeken. Optioneel kunnen er nog twee extra houders worden toegevoegd om het comfort nog verder te verhogen. De LAVA BATH 3.0 is ontworpen voor verticale wandmontage en is verkrijgbaar in vijf verschillende vermogensstanden, geschikt voor verschillende ruimtegroottes en verwarmingsbehoeften. Beschermingsklasse: IP X4. Oppervlak: ESG-veiligheidsglas, 5 mm. Oppervlaktetemperatuur: max. 70 °C. Aansluitkabel: 1 m, 3x1,0 mm² zonder stekker. CE-conform. Dit product is een handdoekhouder met een nominaal verwarmingsvermogen van meer dan 250 W. Om te voldoen aan de verplichte ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelfuncties vervult: elektronische ruimtetemperatuurregelaar met weekdagregeling (TW).

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	700 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Verticaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Geschikt voor plafondmontage	✗	Max. oppervlaktetemperatuur	70 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)	IPX4	Hoogte	1600 Millimeter
Kleur	Wit	Breedte	630 Millimeter
Met opdruk	✗	Diepte	55 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	RAL-nummer	0
Met bevestigingsmateriaal	✓	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Met omlijsting	✗		
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 27-06-2025