

PRODUCT DATABLAD


Type: LAVABATH3-PURE-700-NA
Art. Nr.: 46369



9120129931755

Korte omschrijving

Infraroodpaneel badkamer, metaal grijs, 62x160cm, 700W, 230V



Product omschrijving

De LAVA BATH 3.0 PURE infraroodverwarming past met zijn simpele elegantie perfect in de badkamer en geeft een behaaglijke infraroodwarmte. De twee temperatuurbegrenzers in elk paneel zorgen ervoor dat je het altijd veilig kunt gebruiken. De innovatieve technologie maakt van het oppervlak een super goede stralingsbron. Samen met de gelijkmatige warmteverdeling over het oppervlak zorgt de goed geïsoleerde achterkant voor een hoge stralingsefficiëntie en dus voor maximale infraroodwarmteafgifte naar voren in de ruimte – zodra het paneel is ingeschakeld, wordt het verwarmd tot ongeveer 80 °C en zorgt het binnen de kortste keren voor een aangename warmte. En dankzij de meegeleverde, bijpassende handdoekhouder ook lekker warme handdoeken. De frameleze constructie zorgt voor een modern design. Er zijn drie vermogens beschikbaar en er kunnen in totaal maximaal twee extra handdoekhouders aan het apparaat worden bevestigd. Inclusief een gemonteerde, gepoedercoate handdoekhouder, kleur: verkeerswit RAL 9016 of nano-antraciet RAL 7016, verticale wandmontage, beschermingsklasse: IP X4, stalen behuizing, vaste aansluiting via 1 m aansluitkabel (3 x 1,00 mm²), CE-conform. Dit product is een handdoekhouder met een nominaal verwarmingsvermogen van meer dan 250 W. Om te voldoen aan de verplichte ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelingsfuncties vervult: elektronische ruimtetemperatuurregelaar met weekregeling (TW).

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	700 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Verticaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Geschikt voor plafondmontage	✗	Max. oppervlaktetemperatuur	80 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)	IPX4	Hoogte	1600 Millimeter
Kleur	Overig	Breedte	620 Millimeter
Met opdruk	✗	Diepte	48 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	RAL-nummer	7016
Met bevestigingsmateriaal	✓	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Met omlijsting	✗		
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 27-06-2025