

PRODUCT DATABLAD


Type: eFLOOR-CABLE-SCREED-15-42
Art. Nr.: 46550



9120129933063

Korte omschrijving

Verwarmingsskabel voor dekvloerinstallatie, PFAS-vrij, 15W/m, 42m, 617W



Product omschrijving

De eFLOOR CABLE SCREED verwarmingsslangen zijn speciaal gemaakt voor directe plaatsing in beton en vloeren binnen en zijn perfect voor het efficiënt op temperatuur houden van vloeren. Ze bieden een flexibele oplossing voor allerlei ruimtes en toepassingen, van woonruimtes tot commerciële ruimtes. Dankzij de individueel aanpasbare afstanden tussen de verwarmingsslangen kunnen deze precies worden afgestemd op de warmtebehoefte en de bouwkundige omstandigheden, waardoor een gelijkmatige en behoeftegerichte warmteverdeling wordt gegarandeerd. De in de fabriek geproduceerde verwarmingsslangen bestaan uit een hoogwaardige dipool-verwarmingsgeleider, die zorgt voor een lage elektromagnetische veldemissie en daardoor bijzonder gebruiksvriendelijk is. De aansluitkabel (koude uiteinde) is permanent waterdicht en wordt niet verwarmd. Deze is standaard 4 m lang, maar kan op verzoek in een individuele lengte worden geleverd om een optimale aanpassing aan de lokale omstandigheden mogelijk te maken. eFLOOR CABLE SCREED is verkrijgbaar in drie vermogensvarianten – 10, 15 of 20 W/m – en maakt zo een nauwkeurige afstemming op het gewenste energieverbruik mogelijk. De verwarmingsgeleider is PFAS-vrij, wat hem bijzonder milieuvriendelijk maakt. De maximale temperatuurbestendigheid is 90 °C. De opbouw van de verwarmingsgeleider voldoet aan de norm VDE NH2G2GQUY. De minimale buigradius is $5 \times d$. Beschermingsklasse: IP X7. Beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA. CE-conform. Dit product is een vast, elektrisch vloerverwarmingsapparaat voor één ruimte; om te voldoen aan de verplichte ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelingsfuncties vervult: elektronische ruimtetemperatuurregelaar met weekdagregeling (TW) en ten minste één f-functie (bijv. f2 of f4), de volgende combinaties zijn mogelijk: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)

ETIM Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	✓	Max. houdtemperatuur	90 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✗	Verwarmingsvermogen	15 Watt per meter
Afscherming	Folie	Diameter	6 Millimeter
Materiaal afscherming	Aluminium	Hoogte	0 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Overig	Breedte	0 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	42 Meter
Toepassing	Overig		

Gecreëerd op: 27-06-2025