

PRODUCT DATABLAD

Type: SM-Dimm-X2-ARC-NA
Art. Nr.: 9300196



4026911114212

Korte omschrijving

SM ARC draadloze traploze dimmer 2000W NA



Product omschrijving

Met de SM-Funk-Dimm-Modul X2 kun je de spots S1+ en D3 traploos dimmen. De module wordt met een snelle montage op de spot gestoken. Als accessoire is de 4-kanaals draadloze handzender nodig. De dimmodule is verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit, titanium en nano-antraciet, voor spots tot 2 kW, beschermingsklasse: IP 44, afmetingen: 115 x 200 x 92 mm, bereik: ca. 20 m, 230 V. Met de SOLAMAGIC X2 draadloze dimmodule kunnen de S1+ en D3 spots traploos worden gedimd. De module is snel aan de spot te bevestigen. De 4-kanaals draadloze handzender is als accessoire nodig. De dimmodule is verkrijgbaar in de volgende kleuren: wit, titanium en nano-antraciet, voor spots tot 2 kW, beschermingsklasse: IP 44, afmetingen: 115 x 200 x 92 mm, bereik: ca. 20 m, 230 V.

ETIM Kenmerken

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Bedieningswijze	Radiografisch	Aantal eenheden	1
App besturing via Bluetooth	×	RAL-nummer (vergelijkbaar)	7016
Dimbaar faseaansnijding	✓	Nom. spanning	230 230 Volt
Dimbaar faseafsnijding	×	Frequentie	868 868 Hertz
Seriedimmer	×	Stuurspanning	230 230 Volt
Type belasting	Universeel	Nom. belasting vermogensweerstand	2000 200 Watt 0
Ingang voor nevenunit	×	Nom. belasting inductiestroom	16 16 Voltampère
Lichtwaardegeheugen	×	Nom. belasting capaciteitsvermogen	5 5 Voltampère
Geschikt voor toepassing met drukker	×	Max. schakelvermogen LED	0 Watt
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	×	Opgenomen vermogen	3,5 Watt
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	×	Aderdoorsnede	1,5 1,5 Vierkante millimeter
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	×	Schakelmateriaalbreedte	115 Millimeter
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	✓	Schakelmateriaalhoogte	200 Millimeter
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	×	Schakelmateriaaldiepte	92 Millimeter
Minimale helderheid instelbaar	×	Min. diepte van de inbouwdoos	0 Millimeter
Montagewijze	Opbouw		
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef		
Materiaal	Metaal		
Materiaalkwaliteit	Aluminium		
Halogeenvrij	×		

Gecreëerd op: 27-06-2025

Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Antraciet
Transparant	✗
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Aansluitwijze	Overig
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗