

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** PG-ST  
**Art. Nr.:** 34551



9120015727141

### Kurzbeschreibung

Verbindungsleitung mit Stecker für KST, L 0.5m



Die Verbindungsleitung wird zur Durchverdrahtung von KST Bankstrahlern verwendet.

### ETIM Merkmale

<b>Anschluss 1</b>	CEE-Stecker (IEC 60309)	<b>Ader-Zahl</b>	3
<b>Kabeleinführung Anschluss 1</b>	gerade	<b>Leiternennquerschnitt</b>	1,5 Quadratmillimeter
<b>Anschlussstyp nach IEC 60320, Anschluss 1</b>	sonstige	<b>Länge</b>	0,5 Meter
<b>Anschluss 2</b>	CEE-Kupplung (IEC 60309)	<b>Temperaturbeständigkeit</b>	70 70 Grad Celsius
<b>Kabeleinführung Anschluss 2</b>	gerade	<b>Nennstrom</b>	16 Ampere
<b>Anschlussstyp nach IEC 60320, Anschluss 2</b>	sonstige	<b>Nennspannung</b>	230 230 Volt
<b>Steckverbindersystem systemgebunden</b>	✓	<b>Frequenz</b>	50 50 Hertz
<b>Mantelmaterial</b>	Polyvinylchlorid (PVC)	<b>Außendurchmesser ca.</b>	6 Millimeter
<b>Mantel-Farbe</b>	schwarz		
<b>Spiralleitung</b>	✗		
<b>Mit Schutzleiter</b>	✓		
<b>Schutzart (IP)</b>	sonstige		
<b>Ölbeständig nach EN IEC 60811-404</b>	✗		
<b>Mit Schnurschalter</b>	✗		
<b>Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse</b>	ohne		
<b>Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung</b>	ohne		
<b>Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten</b>	ohne		
<b>Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung</b>	ohne		

Erstellt am: 09.10.2024