

PRODUKTDATENBLATT

Type: 202-RUS4-55
Art. Nr.: 34818



9120054176047

Kurzbeschreibung

Heizmatte Estricheinbau, 6.8m², 0.55x12.3m, 1356W, 230V



Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

ETIM Merkmale

Ausführung	sonstige	Anschlussspannung	230 230 Volt
Mit Trägermatte	×	Anschlussleistung	1356 1356 Watt
Fixierung des Heizleiters	sonstige	Leistung	200 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	×	Heizleiterbelastung	20 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✓	Widerstand	39 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	×	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	×	Länge der Kaltleiter	3000 Millimeter
Mit Regler	×	Fläche	6,8 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	×	Länge	12300 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	×	Breite	550 Millimeter
		Stärke	6 Millimeter

Erstellt am: 09.10.2024