

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-AQUA-WHM-5
Art. Nr.: 41105



9120105411929

Kurzbeschreibung

Hydraulischer Durchlauferhitzer, 5.5kW, 230V



Der hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer AQUA WHM in druckfester Ausführung ist für die schnelle Warmwasseraufbereitung bei begrenztem Wasservolumen von Waschbecken geeignet. Durch einen verbauten Differenzdruckschalter schaltet das Gerät automatisch den Heizbetrieb ein. Wasserdruck: 1.2 bis 6.0 bar, für Wandmontage, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 24, Wasseranschluss: Gz 3/8", 230 V.

ETIM Merkmale

Werkstoff des Druckbehälters	Kunststoff	Nenninhalt	1,7 Liter
Geeignet für KNX	✘	Nennleistung	5 Kilowatt
Bedienung	manuell	Nennspannung 1	230 Volt
Temperaturanzeige	ohne	Nennspannung 2	230 Volt
Mit Display	✘	Anschlussleistung	5 5 Kilowatt
Montageart	Übertisch/Untertisch	Rohraußendurchmesser Kaltwasser	12 Millimeter
Leistungsregelung	elektronisch	Rohraußendurchmesser Warmwasser	12 Millimeter
Heizsystem	Rohrheizkörper	Höhe	225 Millimeter
Sicherheitsabschaltung	Druckabschaltung	Breite	168 Millimeter
Schutzart (IP)	IP24	Tiefe	76 Millimeter
Anschluss Kaltwasser	Außengewinde	Gewicht	1,2 Kilogramm
Nenn Durchmesser Kaltwasseranschluss	3/8 Zoll (10)		
Anschluss Warmwasser	Außengewinde		
Nenn Durchmesser Warmwasseranschluss	3/8 Zoll (10)		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für vorerwärmtes Wasser	✓		
Art der Regelung	hydraulisch		
Mit Armatur	✘		

Erstellt am: 09.10.2024